

## **Technische specificaties XENTA®**

### **Processor**

2x 32-bit ARM processors

### **Geheugen**

32 Mbytes RAM

32 Mbytes flash

### **CSM / SAM**

4 SAM-slots (type ID 0)

### **Chipkaartlezer**


ISO 7816 compatible

### **Magneetkaartlezer**

ISO Track 2-3

### **Afmetingen**

Base Unit



132 mm Breed x 132 mm Hoog x 132 mm Diep

### **Gewicht**

Base Unit

740 g (exclusief voeding)

### **Interfaces**

RS-232 aansluiting voor kassa (ECR)

Ethernet aansluiting voor TCP/IP-netwerk, volgens IEEE 802.3 (max 10 Mbps)

Aansluiting voor analoge telefoonlijn ("Line" / PSTN).

### **Display**

Grafisch LCD met achtergrond led-verlichting  
128x64 pixels

### **Omgeving**

Werktemperatuur: tussen 0 °C en +50 °C

Relatieve luchtvochtigheid:  
tussen 20% en 85%

RoHS Directive 2002/95/EC

WEEE Directive 2002/96/EC



### **Certificaten**

EMV 4.0 Level 1&2

PCI PED, PTS

CE, CB, EMC

### **Voeding**

via adapter

IN: 100-250 Vac, 47-63 Hz, 0,7A

UIT:6,5 Vdc, 3,2 A

